



Combiflex PU-Losflansch Food

Fest angegossener PU-Flansch für alle Master-PUR Food-Schlauchtypen, zugelassen für den direkten Lebensmittelkontakt EU 10/2011, für Gegenflansche nach DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: Flansch passend für Gegenflansch nach DIN 2632/2633, Lochbild gemäß DIN 2501, Vorschweißbund gemäß DIN 2673, Anschlussmöglichkeit ohne Querschnittsverengung, Druckstufe PN 10/16
- Ausführung des Angusses / Bunds: aus spezifiziertem Werkstoff gefertigt
- Werkstoff des Angusses / Bunds: Polyurethan
- Spezifikation des Bundes: zugelassen für den direkten Lebensmittelkontakt gemäß EU-Richtlinie 1935/2004, 10/2011 und ihren jüngsten Änderungsrichtlinien, Werkstoff entspricht der lebensmittelrechtlichen Bestimmung der BfR XXXIX
- Ausführung des Flansches: Losflansch in Edelstahl ausgeführt

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: mikrobebenresistent, hydrolyseresistent
- Farbe: weiß
- Sonstiges: einfache Montage

Betriebstemperatur

- Temperaturbereich: -40 - 90 °C
- kurzzeitige Maximaltemperatur: kurzzeitig bis 125 °C

Lieferinformation

- Auslieferung, Art der Fertigung: ab Produktion sind verschiedene Nennweiten lieferbar

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

Artikelvarianten

Artikelnummer	DN des Flansches mm	DN des Schlauchs mm	Außendurchmesser des Rohrs (AD) mm	Außendurchmesser des Angusses schlauchseitig (AD) mm	passend für / als	Stückgewicht kg	Lochkreis	Länge mm
005503	50	50	57,0	75	RohrAD 57	2,24	125	66
005504	50	50	60,3	75	RohrAD 60,3	2,24	125	66
005516	65	65	76,1	90	/	2,80	145	76
/	65	70	76,1	90	/	2,75	145	76
001982	80	75	88,9	105	/	3,39	160	76
005430	80	80	88,9	105	/	3,34	160	76
005618	100	100	108,0	131	RohrAD 108	3,79	180	86
001986	100	100	114,3	131	RohrAD 114,3	3,79	180	86
/	125	120	133,0	156	RohrAD 133	4,97	210	92
/	125	120	139,7	156	RohrAD 139,7	4,97	210	92
001987	125	125	133,0	156	/	4,86	210	92
/	125	125	139,7	156	RohrAD 139,7	4,86	210	92
005464	150	150	159,0	184	RohrAD 159	5,90	240	98
/	150	150	168,3	184	RohrAD 168,3	5,90	240	98
001989	150	160	177,8	184	/	5,61	240	98

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

