



Combiflex Milchrohrverschraubung Dichtring

Dichtring für feste, flüssige und gasförmige Medien in der Lebensmittelindustrie, Pharmazie und Chemie, für Gewindestutzen nach DIN 11851

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: für Gewindestutzen mit Milchrohr-Aussengewinde nach DIN 11851 von DS 32 - DS 150
- Ausführung des Dichtrings: aus Gummi gefertigt
- Werkstoff des Dichtrings: NBR, Werkstoff entspricht der lebensmittelrechtlichen Bestimmung der DIN 32676 Reihe A

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: geruchs- und geschmacksneutral, gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien
- mechanische Eigenschaften: ausgezeichnete Zug- und Reißfestigkeit
- Farbe: blau
- Sonstiges: mit Heißdampf sterilisierbar

Betriebstemperatur

- Temperaturbereich: -25 - 120 °C
- kurzzeitige Maximaltemperatur: kurzzeitig bis 150 °C

Lieferinformation

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

Artikelvarianten

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	Anschluss mm mm	Innendurchmesser mm	Schnurstärke
002461	32	32	36	5
002464	40	40	42	5
002467	50	50	54	5
002471	65	65	71	5
002475	80	80	85	5
002479	100	100	104	6
002482	125	125	130	7
002484	150	150	155	7

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

