



Combiflex Milchrohrverschraubung Schlauchgewindestutzen

angegossene Rohrverschraubung nach DIN 11851 für Master-PUR Food-Schläuche,
lebensmittelecht EU 10/2011

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: Schlauchgewindestutzen nach DIN 11851, strömungsgünstig, flüssigkeitsdichte Verbindung
- Ausführung des Angusses / Bunds: aus spezifiziertem Werkstoff gefertigt
- Werkstoff des Angusses / Bunds: Polyurethan
- Spezifikation des Bundes: zugelassen für den direkten Lebensmittelkontakt gemäß EU-Richtlinie 1935/2004, 10/2011 und ihren jüngsten Änderungsrichtlinien, Werkstoff entspricht der lebensmittelrechtlichen Bestimmung der BfR XXXIX, Werkstoff entspricht der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen der DIN 11851
- Ausführung des Stutzens: angegossen, aus Metall gefertigt
- Werkstoff des Stutzens: Edelstahl 1.4301
- Ausführung des Dichtrings: aus Gummi gefertigt
- Werkstoff des Dichtrings: NBR, Werkstoff entspricht der lebensmittelrechtlichen Bestimmung der DIN 32676 Reihe A

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: rostfrei, geruchs- und geschmacksneutral, gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien
- mechanische Eigenschaften: ausgezeichnete Zug- und Reißfestigkeit
- Sonstiges: Ableitung elektrostatischer Aufladung durch erdende Verbindung zwischen Schlauch und Armatur

Betriebstemperatur

- Temperaturbereich: -40 - 90 °C
- kurzzeitige Maximaltemperatur: kurzzeitig bis 125 °C

Lieferinformation

- Auslieferung, Art der Fertigung: Auftragsbezogene Fertigung, für Master-PUR Lebensmittelschläuche von DN 32 bis DN 150

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

- optionale Artikel Modifikation (auf Anfrage): Auf Anfrage lieferbar in aseptischer Ausführung gem. DIN 11864-1, anschweißbar, verpresst, andere Materialien

Artikelvarianten

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	Stückgewicht kg	Anschluss mm	Gewinde (DG) nach DIN 405-1
005378	32	0,46	32	RD 58x1/6
/	40	0,50	38	RD 65x1/6
/	40	0,58	40	RD 65x1/6
005391	50	0,72	50	RD 78x1/6
005520	65	0,97	65	RD 95x1/6
/	80	1,20	75	RD 110x1/4
005528	80	1,30	80	RD 110x1/4
005446	100	2,10	100	RD 130x1/4
/	125	2,63	125	RD 160x1/4
/	150	3,40	150	RD 190x1/4

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

